

Boson16h

ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОНСТРУКЦИЯ



ШИНА ДЛЯ ВИЛОЧНОГО
ПОГРУЗЧИКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенная глубина протектора обеспечивает более длительный ресурс в сравнении с пневматической шиной.
- Особое строение каркаса дает повышенную устойчивость и идеальное распределение веса при работе, и как следствие, наибольшую безопасность для оператора погрузчика и для груза.

ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:



лучшее качество



лучшую управляемость

УСТОЙЧИВОСТЬ и управляемость погрузчика

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ компаунда

ТЯГА

СРОК СЛУЖБЫ

КОМФОРТ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

СТОЙКОСТЬ к растрескиванию

УСТОЙЧИВОСТЬ к перегреву

УСИЛИЕ на разрыв

СТОЙКОСТЬ к внешним химическим воздействиям

BOSON

Contained Energy

- Доступная цельнолитая шина для работы погрузчика с суточной интенсивностью до 16 часов в умеренных условиях.
- Повышенная прочность позволяет шине оставаться без повреждений в тех случаях, когда обычная пневматическая покрышка рвется и требует сложного ремонта.
- Цельнолитая конструкция обеспечивает лучшее качество и управляемость.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер шины	Колесный диск	Характеристики					Таблица нагрузок
		Диаметр (мм)	Ширина (мм)	Объем (м)	Вес (кг)	Глубина протектора (мм)	
5.00-8	3.00-8	460	118	0,021	18	40	1415
6.00-9	4.00-9	520	135	0,034	24.45	52	1885
6.50-10	5.00-10/5.50-10	575	158	0,044	33.4	55	2340
7.00-12	5.00-12	660	170	0,061	44	59	2920
28x9-15/8.15-15	6.50-15	698	216	0,091	59.4	54	3900
8.25-15	6.00-15	811	211	0,109	90	73	4680
8.25-15	6.50-15	811	211	0,109	90	73	4680
18X7-8	4.33-8	455	160	0,029	23	45	2145
16X6-8	4.33-8	412	116	0,020	17	25	1040
250-15	7.00-15	730	221	0,108	75	60	4745
300-15	8.00-15	809	256	0,158	114	75	5850
140/55-9	4.00-9	378	131	0,013	11	27	1170
15X4,5-8	3.00-8	379	116	0,013	10	25	1040
200X50-10	6.50-10	458	194	0,033	25	35	2470
21X8-9	6.00-9	522	188	0,045	37	50	2755
23X10-12	8.00-12	585	238	0,061	49	46	3770
23X9-10	6.50-10	580	201	0,061	48	52	3445
27X10-12	8.00-12	675	248	0,097	70	61	3900
355/45-15	9.75-15	708	296	0,126	90	55	5690
9.00-20	7.00-20	998	230	0,206	148	76	5400
10.00-20	7.50-20	1036	255	0,206	158	81	6000
10.00-20	8.00-15	1036	255	0,206	158	81	6000